

OSMA KTS 2000

Bekleidungstrockenschrank für schwer zu trocknende Arbeits- und Einsatzbekleidungen

OSMA KTS 2000 Ideal

Ausführung wie KTS 2000, jedoch mit zusätzlich montiertem Schuhtrockner für bis zu 20 Paar Schuhe und Stiefel.



OSMA KTS 2000

OSMA KTS 2000 Ideal



Produktdetails

Der **OSMA KTS 2000** ist ein zweitüriger Bekleidungstrockenschrank der speziell für schwer trocknende Arbeits- und Einsatzbekleidungen sowie Schnitenschutzbekleidung entwickelt wurde. Er ist mit einem Zylinderschloss versperrenbar.

Der innen am Oberboden montierte Drehteller erleichtert das Einhängen und das Entnehmen der Kleidung und beschleunigt die Trocknung. Durch das Einblasen von Warmluft in das Schrankinnere (auf ganzer Schrankhöhe) wird ein schonendes Trocknen jeglicher Art von Bekleidung gewährleistet.

Die eingebaute 24 Stunden Zeitschaltuhr ermöglicht ein individuelles Trocknen ganz automatisch. Schrank ist zusätzlich auch mit einer 6 Stunden Der Uhr zum Direktzahlen sowie mit einem Ein/Aus-Schalter ausgestattet.

Der **OSMA KTS 2000 Ideal** Ausführung wie KTS 2000, jedoch mit zusätzlich montiertem Schuhtrockner für bis zu 20 Paar Schuhe und Stiefel.

Die Montageseite am Schrank (links und/oder rechts) kann frei gewählt werden. Der Schuhtrockner ist unabhängig vom Bekleidungstrockenschrank schaltbar.

Beispiele:

Für 10 Paar Schuhe und Stiefel: Blow 10 links oder rechts

Für 20 Paar Schuhe und Stiefel: Zwei Blow 10 links und rechts montiert.

Optionale Erweiterungen

- Abluftrohr
- Timer mit LED Anzeige, quartzgesteuert, wenn das Gerät zeitweise stromlos ist, bleibt auch die Programmierung aufrecht
- elektronisches Temperaturmessgerät mit LED-Anzeige für exakte Einstellung der Temperatur
- Temperatur bis 80 Grad Celsius möglich

Vorteile

- einfache und effiziente Trocknung von Bekleidung
- mit 18 Haken zum Einhängen der Bekleidung
- 6 Stunden Aufziehuhr
- programmierbare 24 Stunden Zeitschaltuhr
- EIN/AUS Schalter

Technische Details

- elektr. Anschluss: 230V-/50Hz (Schuko-Stecker)
- Ausführung: Stahlblech, pulverbeschichtet Standardfarbe hellgrau
- wartungsfreies Gebläse
- wartungsfreier Schrittmotormotor
- Zylinderschloss

KTS 2000	
Höhe (mm)	1950
Breite (mm)	750
Tiefe (mm)	780
Gewicht (kg)	130
Nennleistung (Watt)	1200

KTS 2000 ideal	
Höhe (mm)	1950
Breite (mm)	1150
Tiefe (mm)	780
Gewicht (kg)	170
Nennleistung (Watt)	1400



24h Zeitschaltuhr



Ansteckfertig



6 Stunden Aufziehuhr